

típusjel

méret
mm

megrendelési szám

egységár
Ft+ÁFA

LUXMATE DIMMLITE VILÁGÍTÁS VEZÉRLŐ RENDSZER



Nyomógombbal működtethető vezérlés

DIMLITE single 281x50x21 max. 25 db DALI vagy DSI előtét 10221 62194
DSI vagy DALI bemenetű fénycső-és kompaktfénycsőelötétek (PCA) és 230/12V transzformátorok vezérlésére



Természetesfény-függő vezérlés

DIMLITE daylight 281x50x21 max. 25 db DALI vagy DSI előtét 10221 62195
DSI vagy DALI bemenetű fénycső-és kompaktfénycsőelötétek (PCA) és 230/12V transzformátorok vezérlésére 2 csoportban, a természetes fény függvényében, LSD fényérzékelő segítségével

Kérje egyedi ajánlatunkat.



Fényérzékelő

LSD fényérzékelő átm80x24 mennyezetre szerelhető 10207 31906
Csak a DIMLITE Daylight vezérlőhöz használható



Multifunkciós vezérlőegység, 2 csatornás

DIMLITE multifunction 2ch 70x90x59 25 db DALI vagy 50db DSI előtét 10221 61822
Kalapsínre szerelhető világításvezérlő egység 2 független csatornával, 8 választható bemeneti egységgel, (fényérzékelő, jelenlétérzékelő, infra vevő, nyomógombcsatoló, fali kezezőegység)



Multifunkciós vezérlőegység, 4 csatornás

DIMLITE multifunction 4ch 140x90x59 25 db DALI vagy 50db DSI előtét 10221 61824
Kalapsínre szerelhető világításvezérlő egység 4 független csatornával, 8 választható bemeneti egységgel, (fényérzékelő, jelenlétérzékelő, infra vevő, nyomógombcsatoló, fali kezezőegység)

Kérje egyedi ajánlatunkat.



Infra távvezérlő

IRTOUCH infra távvezérlő 119x58x28 10221 54450
4 lámpacsoport, 3 programozható világítási kép, ki-be kapcsolás, dimmelés, 2db LR03 1,5V elemmel falra szerelhető tartóval



Fali kezelőegység

ED-CCS 1/2/3 Li1/Li2 fali kezelőegység 87x87x13 10221 54657
Ki-be kapcsolás, 3 programozható világítási kép, 1. és 2. lámpatestcsoport dimmelése.

típusjel	méret mm	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	----------------------	--------------------

LUXMATE DIMMLITE VILÁGÍTÁS VEZÉRLŐ RENDSZER

Fényérzékelő

ED-EYE fényérzékelő	átm80x24	mennyezetre szerelhető	10221 54682
---------------------	----------	------------------------	-------------

Csak a DIMMLITE multifunkciós vezérlőhöz használható



Jelenlét- és infra érzékelő

ED-IR infra érzékelő	79x24		10221 61823
ED-SENS jelenlét- és infra érzékelő	79x24		10221 54506

Kérje egyedi ajánlatunkat.



Nyomógomb-csatoló

ED-SDED2 nyomógomb-csatoló	átm53x15	4db nyomógomb csatolása	10221 54681
----------------------------	----------	-------------------------	-------------

Nyomógombcsatoló, világítási képek kapcsolására vagy lámpacsoportok dimmelésére.



Digitálisan vezérelhető dimmerek kapcsolószekrénybe

PDAS 1000 VA, kalapsínre	105x90x59	1-100%	10221 54306
--------------------------	-----------	--------	-------------

izzólámpák, 230V halogénlámpák, hagyományos vagy elektronikus transzformátorral táplált törpefeszültségű halogénlámpák dimmeléséhez

APDS-1000 VA kalapsínre	105x90x59	1-100%	10221 54223
-------------------------	-----------	--------	-------------

izzólámpák, 230V halogénlámpák, hagyományos vagy elektronikus transzformátorral táplált törpefeszültségű halogénlámpák dimmeléséhez



APDS-5000 VA szerelőlapra	156x220x100	1-100%	10221 54264
---------------------------	-------------	--------	-------------

izzólámpák, 230V halogénlámpák, hagyományos vagy elektronikus transzformátorral táplált törpefeszültségű halogénlámpák dimmeléséhez

Kérje egyedi ajánlatunkat.



Digitálisan vezérelhető dimmerek lámpatestbe vagy álmennyezet fölé

PDAX 500VA 167x42x31	1-100%		10221 54307
----------------------	--------	--	-------------

izzólámpák, 230V halogénlámpák, hagyományos vagy elektronikus transzformátorral táplált törpefeszültségű halogénlámpákhoz



Digitálisan vezérelhető 230/12V elektronikus transzformátorok

TE one4all 105 VA	167x42x31	1-100%	10864 57873
TE one4all 150 VA	167x46x41	1-100%	10864 57874



típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	-------------------	--------------------

SÜLLYESZTETT LÁMPATESTEK



PANOS EVOLUTION LED-es álmennyezetbe süllyeszthető lámpatestcsalád

DALI világítás vezérlési rendszerrel szabályozható

PANOS EVO R200H 16W LED840 LDO FAL WH 4000K 1792lm	119/200	1,3	10608 16054	
PANOS EVO R200H 16W LED830 LDO FAL WH 3000K 1792lm	119/200	1,3	10608 16050	
PANOS EVO R200H 22W LED840 LDO FAL WH 4000K 2419lm	119/200	1,4	10608 16070	
PANOS EVO R200H 22W LED830 LDO FAL WH 3000K 2419lm	119/200	1,4	10608 16066	
PANOS EVO R200H 50W LED840 LDO FAL WH 4000K 5100lm	119/200	1,6	10608 16761	
PANOS EVO R200H 50W LED830 LDO FAL WH 3000K 5100lm	119/200	1,6	10608 16759	

A PANOS INFINITY családban elérhető még fényes, matt és fehér optikájú lámpatestek is.

Többféle előtétüveg és raszter szerelhető a lámpatesthez.



MIREL EVOLUTION lencseoptikás álmennyezetbe süllyeszthető lámpatest irodai alkalmazásokhoz

DALI világítás vezérlési rendszerrel szabályozható

MIRL LAY LED2800-840 M600L WB LDO KA 19,5W 300x1200, 4000K, 2720lm298/1198/38		4,34	10429 28717	
MIRL LAY LED2800-830 M600L WB LDO KA 19,5W 300x1200, 3000K, 2630lm298/1198/38		4,34	10429 28721	
MIRL LAY LED2800-840 M600Q WB LDO KA 19,5W 600x600, 4000K, 2720lm598/598/38		4,14	10429 28723	Kérje egyedi ajánlatunkat.
MIRL LAY LED2800-830 M600Q WB LDO KA 19,5W 600x600, 3000K, 2630lm598/598/38		4,14	10429 28719	
MIRL LAY LED3800-840 M600L WB LDO KA 27,4W 300x1198, 4000K, 3740lm298/1198/38		4,34	10429 28729	
MIRL LAY LED3800-830 M600L WB LDO KA 27,4W 300x1198, 3000K, 3620lm298/1198/38		4,34	10429 28725	
MIRL LAY LED3800-840 M600Q WB LDO KA 27,4W 600x600, 4000K, 3740lm598/598/38		4,14	10429 28731	
MIRL LAY LED3800-830 M600Q WB LDO KA 27,4W 600/600, 3000K, 3620lm598/598/38		4,14	10429 28727	

A MIREL lámpatestcsalád kapható M625 modulba szerelhető változatban is.



CRAFT csarnokvilágító lámpatest

DALI világítás vezérlési rendszerrel szabályozható

szélesen sugárzó lámpatest

CRAFT S LED7500-840 PM WB LDO WH lámpatest 7500lm, 4000K, 58W 339x165x100		2,82	10421 83262	
CRAFT M LED13000-840 PM WB LDO WH lámpatest 12500lm, 4000K, 92,5W 390x330x114		6	10421 83553	
CRAFT M LED17000-840 PM WB LDO WH lámpatest 16800lm, 4000K, 130W 390x330x114		6	10421 83601	
CRAFT L LED26000-840 PM WB LDO WH lámpatest 25000lm, 4000K, 185W 680x330x114		10	10421 83555	
CRAFT L LED34000-840 PM WB LDO WH lámpatest 33600lm, 4000K, 260W 680x330x114		10	10421 83603	

keskenyen sugárzó lámpatest

CRAFT S LED7500-840 PM NB LDO WH lámpatest 7500lm, 4000K, 58W 339x165x100		2,82	10421 83268	
CRAFT M LED13000-840 PM NB LDO WH lámpatest 12500lm, 4000K, 92,5W 390x330x114		6	10421 83557	
CRAFT M LED17000-840 PM NB LDO WH lámpatest 16800lm, 4000K, 130W 390x330x114		6	10429 27847	
CRAFT L LED26000-840 PM NB LDO WH lámpatest 25000lm, 4000K, 185W 680x330x114		10	10421 83559	
CRAFT L LED34000-840 PM NB LDO WH lámpatest 33600lm, 4000K, 260W 680x330x114		10	10429 28358	

SCUBA por-és páramentes lámpatest

DALI világítás vezérlési rendszerrel szabályozható, 6500K színhőmérsékletben is rendelhető

Polikarbonát PC ütésálló, mérsékelten UV álló burával

SCUBA LED4400-840 PC LDO V2A lámpatest 4330lm, 4000K, 36W 1594x112x112		3,5	10421 82630	Kérje egyedi ajánlatunkat.
SCUBA LED5600-840 PC LDO V2A lámpatest 5600lm, 4000K, 45,5W 1594x112x112		3,5	10421 82987	
SCUBA LED6600-840 PC LDO V2A lámpatest 6450lm, 4000K, 51,3W 1594x112x112		3,5	10421 82633	
SCUBA LED8000-840 PC LDO V2A lámpatest 7560lm, 4000K, 61,1W 1594x112x112		3,5	10421 84815	

PMMA UV és bizonyos olajoknak ellenálló burával

SCUBA LED4400-840 PM LDO V2A lámpatest, 4540lm, 4000K, 36W 1594x112x112		3,5	10421 82631	
SCUBA LED5600-840 PM LDO V2A lámpatest, 5870lm, 4000K, 45,5W 1594x112x112		3,5	10421 82988	
SCUBA LED6600-840 PM LDO V2A lámpatest, 6760lm, 4000K, 51,3W 1594x112x112		3,5	10421 82634	
SCUBA LED8000-840 PM LDO V2A lámpatest, 7920lm, 4000K 61,1W 1594x112x112		3,5	10421 84816	

CHEMO, vegyszerálló burával

SCUBA LED4400-840 CH LDO V2A lámpatest 4230lm, 4000K, 36W 1594x112x112		3,5	10421 82632	
SCUBA LED5600-840 CH LDO V2A lámpatest 5470lm, 4000K, 45,5W 1594x112x112		3,5	10421 82989	
SCUBA LED6600-840 CH LDO V2A lámpatest 6290lm, 4000K, 51,3W 1594x112x112		3,5	10421 82635	
SCUBA LED8000-840 CH LDO V2A lámpatest 7370lm, 4000K, 61,1W 1594x112x112		3,5	10421 84817	

típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	----------------------	--------------------

TARTÓSÍNES VILÁGÍTÁSI RENDSZER

TECTON sínrendszer

11 eres sínrendszer, 3 fázis, föld, nulla, 2 ér DALI vezérlés+ 4 ér biztonsági világítás

A lámpatesteket a sínen bárhová el lehet helyezni.

Biztonsági világítási lámpatestek és kijáratmutató lámpatestek is elhelyezhetők a sínrendszerben.

Sínek rendelhetők fehérben és ezüst színben.

TECTON T 1500 WH tartósín, fehér	1500	2,5	10221 57598	
TECTON T 2000 tartósín, fehér	2000	3,7	10221 28036	
TECTON T 2500 tartósín, fehér	2500	4,5	10221 28042	
TECTON T 3000 tartósín, fehér	3000	5,3	10221 28058	
TECTON T 3500 tartósín, fehér	3500	6,1	10221 28077	
TECTON T 4000 tartósín, fehér	4000	6,9	10221 28061	

Síntartozékok

TECTON TE betáp elem, fehér	344	0,7	10221 28083	Kérje egyedi ajánlatunkat.
TECTON TA betáp elem, sín toldóval, fehér	114	0,7	10221 28099	
TECTON T-EF WH véglap készlet, fehér	45	0,1	10220 65758	
TECTON ASI1000 O-L sodronyos függesztő 1 méteres	1000		10221 69178	
TECTON ASI2000 O-L sodronyos függesztő 2 méteres	2000		10221 69179	
TECTON ASI5000 O-L sodronyos függesztő 5 méteres	5000		10221 69180	
TECTON AK láncos függesztő			10221 69177	
ZACK lánc			10200 42906	
TECTON/SLOIN/SLOT2 AD mennyezeti rögzítő			10221 69175	
TECTON T/KK AK 1498 PP WH takarólap 1498mm	1498	0,1	10221 70178	



Lámpatestbetétek rendelhetők 3000K, 4000K és 6500K színhőmérsékletben.

A lámpatestbetétek rendelhetők 1méteres, 1,5méteres, és 2méteres hosszban.

A lámpatestbetétek DALI világítás vezérlési rendszerrel szabályozhatóak.

Szélesen sugárzó lámpatest betétek

TECTON C LED3700-840 L1000 WB LDE WH 1méteres 3720lm, 4000K 1000x60x85	1,5	10421 83293	
TECTON C LED5200-840 L1000 WB LDE WH 1méteres 5360lm 4000K 1000x60x85	1,5	10421 83300	
TECTON C LED8000-840 L1000 WB LDE WH 1méteres 7990lm, 4000K 1000x60x85	1,5	10421 84968	
TECTON C LED5500-840 L1500 WB LDE WH 1,5méteres 5580lm, 4000K1498x60x85	2,2	10421 83322	
TECTON C LED8000-840 L1500 WB LDE WH 1,5méteres 8040lm, 4000K1498x60x85	2,2	10421 83328	
TECTON C LED12000-840 L1500 WB LDE WH 1,5méteres 12000lm, 4000K1498x60x85	2,2	10421 84911	
TECTON C LED7400-840 L2000 WB LDE WH 2méteres 7400lm, 4000K 1997x60x85	2,8	10421 83307	
TECTON C LED10000-840 L2000 WB LDE WH 2méteres 10700lm, 4000K1997x60x85	2,8	10421 83314	
TECTON C LED16000-840 L2000 WB LDE WH 2méteres 16000lm, 4000K1997x60x85	2,8	10421 84978	

Keskenyen sugárzó lámpatest betétek

TECTON C LED3700-840 L1000 NB LDE WH 1méteres 3640lm, 4000K 1000x60x85	1,5	10421 83294	
TECTON C LED5200-840 L1000 NB LDE WH 1méteres 5240lm, 4000K 1000x60x85	1,5	10421 83301	
TECTON C LED8000-840 L1000 NB LDE WH 1méteres 7810lm, 4000K 1000x60x85	1,5	10421 84984	Kérje egyedi ajánlatunkat.
TECTON C LED5500-840 L1500 NB LDE WH 1,5méteres 5460lm, 4000K1498x60x85	2,2	10421 83324	
TECTON C LED8000-840 L1500 NB LDE WH 1,5méteres 7860lm, 4000K1498x60x85	2,2	10429 27036	
TECTON C LED12000-840 L1500 NB LDE WH 1,5méteres 11740lm, 4000K1498x60x85	2,2	10421 84990	
TECTON C LED7400-840 L2000 NB LDE WH 2méteres 7270lm, 4000K 1997x60x85	2,8	10421 83308	
TECTON C LED10000-840 L2000 NB LDE WH 2méteres 10469lm, 4000K1997x60x85	2,8	10421 83315	
TECTON C LED16000-840 L2000 NB LDE WH 2méteres 15650lm, 4000K1997x60x85	2,8	10421 84996	

Wallwasher falmosó lámpatest betétek

TECTON C LED3700-840 L1000 WW LDE WH 1méteres 3520lm, 4000K 1000x62x146	1,8	10421 83296	
TECTON C LED5200-840 L1000 WW LDE WH 1méteres 5070lm, 4000K 1000x62x146	1,8	10421 83303	
TECTON C LED5500-840 L1500 WW LDE WH 1,5méteres 5270lm, 4000K 1498x62x146	2,8	10429 27226	
TECTON C LED8000-840 L1500 WW LDE WH 1,5méteres 7600lm, 4000K 1498x62x146	2,8	10429 27237	
TECTON C LED10000-840 L2000 WW LDE WH 2méteres 10110lm, 4000K 1997x62x146	3,6	10421 83317	
TECTON C LED7400-840 L2000 WW LDE WH 2méteres 7020lm, 4000K 1997x62x146	3,6	10421 83310	

Kiemelő világítás TECTON sínbe szerelhető változatban

ONIC L BS LED4100-840 TEC-GP FL-S WH szélesen sugárzó 4100lm, 4000K 248x132x253	1,8	10607 14517	
ONIC L BS LED4100-840 TEC-GP WFL-S WH extra szélesen sugárzó 4100lm, 4000K 248x132x253	1,8	10607 14518	
ONIC L BS LED4000-830 TEC-GP FL-S WH szélesen sugárzó 4000lm, 3000K 248x132x253	1,8	10607 14515	
ONIC L BS LED4000-830 TEC-GP WFL-S WH extra szélesen sugárzó 4000lm, 3000K 248x132x253	1,8	10607 14516	

