

típusjel	méret mm	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	--------------------

## LUXMATE DIMMLITE VILÁGÍTÁS VEZÉRLŐ RENDSZER



### Nyomógombbal működtethető vezérlés

DIMLITE single 281x50x21 max. 25 db DALI vagy DSI előtét 10221 62194  
DSI vagy DALI bemenetű fénycső-és kompaktfénycsőelötétek (PCA) és 230/12V transzformátorok vezérlésére



### Természetesfény-függő vezérlés

DIMLITE daylight 281x50x21 max. 25 db DALI vagy DSI előtét 10221 62195  
DSI vagy DALI bemenetű fénycső-és kompaktfénycsőelötétek (PCA) és 230/12V transzformátorok vezérlésére 2 csoportban, a természetes fény függvényében, LSD fényérzékelő segítségével

Kérje egyedi ajánlatunkat.



### Fényérzékelő

LSD fényérzékelő átm80x24 mennyezetre szerelhető 10207 31906  
Csak a DIMLITE Daylight vezérlőhöz használható



### Multifunkciós vezérlőegység, 2 csatornás

DIMLITE multifunction 2ch 70x90x59 25 db DALI vagy 50db DSI előtét 10221 61822  
Kalapsínre szerelhető világításvezérlő egység 2 független csatornával, 8 választható bemeneti egységgel, (fényérzékelő, jelenlétérzékelő, infra vevő, nyomógombcsatoló, fali kezezőegység)



### Multifunkciós vezérlőegység, 4 csatornás

DIMLITE multifunction 4ch 140x90x59 25 db DALI vagy 50db DSI előtét 10221 61824  
Kalapsínre szerelhető világításvezérlő egység 4 független csatornával, 8 választható bemeneti egységgel, (fényérzékelő, jelenlétérzékelő, infra vevő, nyomógombcsatoló, fali kezezőegység)

Kérje egyedi ajánlatunkat.



### Infra távvezérlő

IRTOUCH infra távvezérlő 119x58x28 10221 54450  
4 lámpacsoport, 3 programozható világítási kép, ki-be kapcsolás, dimmelés, 2db LR03 1,5V elemmel falra szerelhető tartóval



### Fali kezelőegység

ED-CCS 1/2/3 Li1/Li2 fali kezelőegység 87x87x13 10221 54657  
Ki-be kapcsolás, 3 programozható világítási kép, 1. és 2. lámpatestcsoport dimmelése.

típusjel	méret mm	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	----------------------	--------------------

## LUXMATE DIMMLITE VILÁGÍTÁS VEZÉRLŐ RENDSZER

### Fényérzékelő

ED-EYE fényérzékelő	átm80x24	mennyezetre szerelhető	10221 54682
---------------------	----------	------------------------	-------------

Csak a DIMMLITE multifunkciós vezérlőhöz használható



### Jelenlét- és infra érzékelő

ED-IR infra érzékelő	79x24		10221 61823
ED-SENS jelenlét- és infra érzékelő	79x24		10221 54506

Kérje egyedi ajánlatunkat.



### Nyomógomb-csatoló

ED-SDED2 nyomógomb-csatoló	átm53x15	4db nyomógomb csatolása	10221 54681
----------------------------	----------	-------------------------	-------------

Nyomógombcsatoló, világítási képek kapcsolására vagy lámpacsoportok dimmelésére.



### Digitálisan vezérelhető dimmerek kapcsolószekrénybe

PDAS 1000 VA, kalapsínre	105x90x59	1-100%	10221 54306
--------------------------	-----------	--------	-------------

izzólámpák, 230V halogénlámpák, hagyományos vagy elektronikus transzformátorral táplált törpefeszültségű halogénlámpák dimmeléséhez

APDS-1000 VA kalapsínre	105x90x59	1-100%	10221 54223
-------------------------	-----------	--------	-------------

izzólámpák, 230V halogénlámpák, hagyományos vagy elektronikus transzformátorral táplált törpefeszültségű halogénlámpák dimmeléséhez



APDS-5000 VA szerelőlapra	156x220x100	1-100%	10221 54264
---------------------------	-------------	--------	-------------

izzólámpák, 230V halogénlámpák, hagyományos vagy elektronikus transzformátorral táplált törpefeszültségű halogénlámpák dimmeléséhez

Kérje egyedi ajánlatunkat.



### Digitálisan vezérelhető dimmerek lámpatestbe vagy álmennyezet fölé

PDAX 500VA 167x42x31	1-100%		10221 54307
----------------------	--------	--	-------------

izzólámpák, 230V halogénlámpák, hagyományos vagy elektronikus transzformátorral táplált törpefeszültségű halogénlámpákhoz



### Digitálisan vezérelhető 230/12V elektronikus transzformátorok

TE one4all 105 VA	167x42x31	1-100%	10864 57873
TE one4all 150 VA	167x46x41	1-100%	10864 57874



típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	-------------------	--------------------

## SÜLLYESZTETT LÁMPATESTEK



### PANOS EVOLUTION LED-es álmennyezetbe süllyeszthető lámpatestcsalád

DALI világítás vezérlési rendszerrel szabályozható

PANOS EVO R200H 16W LED840 LDO FAL WH 4000K 1792lm	119/200	1,3	10608 16054	
PANOS EVO R200H 16W LED830 LDO FAL WH 3000K 1792lm	119/200	1,3	10608 16050	
PANOS EVO R200H 22W LED840 LDO FAL WH 4000K 2419lm	119/200	1,4	10608 16070	
PANOS EVO R200H 22W LED830 LDO FAL WH 3000K 2419lm	119/200	1,4	10608 16066	
PANOS EVO R200H 50W LED840 LDO FAL WH 4000K 5100lm	119/200	1,6	10608 16761	
PANOS EVO R200H 50W LED830 LDO FAL WH 3000K 5100lm	119/200	1,6	10608 16759	

A PANOS INFINITY családban elérhető még fényes, matt és fehér optikájú lámpatestek is.

Többféle előtétűveg és raszter szerelhető a lámpatesthez.



### MIREL EVOLUTION lencseoptikás álmennyezetbe süllyeszthető lámpatest irodai alkalmazásokhoz

DALI világítás vezérlési rendszerrel szabályozható

MIRL LAY LED2800-840 M600L WB LDO KA 19,5W 300x1200, 4000K, 2720lm298/1198/38		4,34	10429 28717	
MIRL LAY LED2800-830 M600L WB LDO KA 19,5W 300x1200, 3000K, 2630lm298/1198/38		4,34	10429 28721	
MIRL LAY LED2800-840 M600Q WB LDO KA 19,5W 600x600, 4000K, 2720lm598/598/38		4,14	10429 28723	Kérje egyedi ajánlatunkat.
MIRL LAY LED2800-830 M600Q WB LDO KA 19,5W 600x600, 3000K, 2630lm598/598/38		4,14	10429 28719	
MIRL LAY LED3800-840 M600L WB LDO KA 27,4W 300x1198, 4000K, 3740lm298/1198/38		4,34	10429 28729	
MIRL LAY LED3800-830 M600L WB LDO KA 27,4W 300x1198, 3000K, 3620lm298/1198/38		4,34	10429 28725	
MIRL LAY LED3800-840 M600Q WB LDO KA 27,4W 600x600, 4000K, 3740lm598/598/38		4,14	10429 28731	
MIRL LAY LED3800-830 M600Q WB LDO KA 27,4W 600/600, 3000K, 3620lm598/598/38		4,14	10429 28727	

A MIREL lámpatestcsalád kapható M625 modulba szerelhető változatban is.



### CRAFT csarnokvilágító lámpatest

DALI világítás vezérlési rendszerrel szabályozható

szélesen sugárzó lámpatest

CRAFT S LED7500-840 PM WB LDO WH lámpatest 7500lm, 4000K, 58W 339x165x100		2,82	10421 83262	
CRAFT M LED13000-840 PM WB LDO WH lámpatest 12500lm, 4000K, 92,5W 390x330x114		6	10421 83553	
CRAFT M LED17000-840 PM WB LDO WH lámpatest 16800lm, 4000K, 130W 390x330x114		6	10421 83601	
CRAFT L LED26000-840 PM WB LDO WH lámpatest 25000lm, 4000K, 185W 680x330x114		10	10421 83555	
CRAFT L LED34000-840 PM WB LDO WH lámpatest 33600lm, 4000K, 260W 680x330x114		10	10421 83603	

keskenyen sugárzó lámpatest

CRAFT S LED7500-840 PM NB LDO WH lámpatest 7500lm, 4000K, 58W 339x165x100		2,82	10421 83268	
CRAFT M LED13000-840 PM NB LDO WH lámpatest 12500lm, 4000K, 92,5W 390x330x114		6	10421 83557	
CRAFT M LED17000-840 PM NB LDO WH lámpatest 16800lm, 4000K, 130W 390x330x114		6	10429 27847	
CRAFT L LED26000-840 PM NB LDO WH lámpatest 25000lm, 4000K, 185W 680x330x114		10	10421 83559	
CRAFT L LED34000-840 PM NB LDO WH lámpatest 33600lm, 4000K, 260W 680x330x114		10	10429 28358	

### SCUBA por-és páramentes lámpatest

DALI világítás vezérlési rendszerrel szabályozható, 6500K színhőmérsékletben is rendelhető

Polikarbonát PC ütészálló, mérsékelten UV álló burával

SCUBA LED4400-840 PC LDO V2A lámpatest 4330lm, 4000K, 36W 1594x112x112		3,5	10421 82630	Kérje egyedi ajánlatunkat.
SCUBA LED5600-840 PC LDO V2A lámpatest 5600lm, 4000K, 45,5W 1594x112x112		3,5	10421 82987	
SCUBA LED6600-840 PC LDO V2A lámpatest 6450lm, 4000K, 51,3W 1594x112x112		3,5	10421 82633	
SCUBA LED8000-840 PC LDO V2A lámpatest 7560lm, 4000K, 61,1W 1594x112x112		3,5	10421 84815	

PMMA UV és bizonyos olajoknak ellenálló burával

SCUBA LED4400-840 PM LDO V2A lámpatest, 4540lm, 4000K, 36W 1594x112x112		3,5	10421 82631	
SCUBA LED5600-840 PM LDO V2A lámpatest, 5870lm, 4000K, 45,5W 1594x112x112		3,5	10421 82988	
SCUBA LED6600-840 PM LDO V2A lámpatest, 6760lm, 4000K, 51,3W 1594x112x112		3,5	10421 82634	
SCUBA LED8000-840 PM LDO V2A lámpatest, 7920lm, 4000K 61,1W 1594x112x112		3,5	10421 84816	

CHEMO, vegyszerálló burával

SCUBA LED4400-840 CH LDO V2A lámpatest 4230lm, 4000K, 36W 1594x112x112		3,5	10421 82632	
SCUBA LED5600-840 CH LDO V2A lámpatest 5470lm, 4000K, 45,5W 1594x112x112		3,5	10421 82989	
SCUBA LED6600-840 CH LDO V2A lámpatest 6290lm, 4000K, 51,3W 1594x112x112		3,5	10421 82635	
SCUBA LED8000-840 CH LDO V2A lámpatest 7370lm, 4000K, 61,1W 1594x112x112		3,5	10421 84817	

típusjel	méret mm	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	-------------	-------------	----------------------	--------------------

## TARTÓSÍNES VILÁGÍTÁSI RENDSZER

### TECTON sínrendszer

11 eres sínrendszer, 3 fázis, föld, nulla, 2 ér DALI vezérlés+ 4 ér biztonsági világítás

A lámpatesteket a sínen bárhová el lehet helyezni.

Biztonsági világítási lámpatestek és kijáratmutató lámpatestek is elhelyezhetők a sínrendszerben.

Sínek rendelhetők fehérben és ezüst színben.

TECTON T 1500 WH tartósín, fehér	1500	2,5	10221 57598	
TECTON T 2000 tartósín, fehér	2000	3,7	10221 28036	
TECTON T 2500 tartósín, fehér	2500	4,5	10221 28042	
TECTON T 3000 tartósín, fehér	3000	5,3	10221 28058	
TECTON T 3500 tartósín, fehér	3500	6,1	10221 28077	
TECTON T 4000 tartósín, fehér	4000	6,9	10221 28061	

### Síntartozékok

TECTON TE betáp elem, fehér	344	0,7	10221 28083	Kérje egyedi ajánlatunkat.
TECTON TA betáp elem, sín toldóval, fehér	114	0,7	10221 28099	
TECTON T-EF WH véglap készlet, fehér	45	0,1	10220 65758	
TECTON ASI1000 O-L sodronyos függesztő 1 méteres	1000		10221 69178	
TECTON ASI2000 O-L sodronyos függesztő 2 méteres	2000		10221 69179	
TECTON ASI5000 O-L sodronyos függesztő 5 méteres	5000		10221 69180	
TECTON AK láncos függesztő			10221 69177	
ZACK lánc			10200 42906	
TECTON/SLOIN/SLOT2 AD mennyezeti rögzítő			10221 69175	
TECTON T/KK AK 1498 PP WH takarólap 1498mm	1498	0,1	10221 70178	

Lámpatestbetétek rendelhetők 3000K, 4000K és 6500K színhőmérsékletben.

A lámpatestbetétek rendelhetők 1méteres, 1,5méteres, és 2méteres hosszban.

A lámpatestbetétek DALI világítás vezérlési rendszerrel szabályozhatóak.

### Szélesen sugárzó lámpatest betétek

TECTON C LED3700-840 L1000 WB LDE WH 1méteres 3720lm, 4000K 1000x60x85	1,5	10421 83293	
TECTON C LED5200-840 L1000 WB LDE WH 1méteres 5360lm 4000K 1000x60x85	1,5	10421 83300	
TECTON C LED8000-840 L1000 WB LDE WH 1méteres 7990lm, 4000K 1000x60x85	1,5	10421 84968	
TECTON C LED5500-840 L1500 WB LDE WH 1,5méteres 5580lm, 4000K1498x60x85	2,2	10421 83322	
TECTON C LED8000-840 L1500 WB LDE WH 1,5méteres 8040lm, 4000K1498x60x85	2,2	10421 83328	
TECTON C LED12000-840 L1500 WB LDE WH 1,5méteres 12000lm, 4000K1498x60x85	2,2	10421 84911	
TECTON C LED7400-840 L2000 WB LDE WH 2méteres 7400lm, 4000K 1997x60x85	2,8	10421 83307	
TECTON C LED10000-840 L2000 WB LDE WH 2méteres 10700lm, 4000K1997x60x85	2,8	10421 83314	
TECTON C LED16000-840 L2000 WB LDE WH 2méteres 16000lm, 4000K1997x60x85	2,8	10421 84978	

### Keskenyen sugárzó lámpatest betétek

TECTON C LED3700-840 L1000 NB LDE WH 1méteres 3640lm, 4000K 1000x60x85	1,5	10421 83294	
TECTON C LED5200-840 L1000 NB LDE WH 1méteres 5240lm, 4000K 1000x60x85	1,5	10421 83301	
TECTON C LED8000-840 L1000 NB LDE WH 1méteres 7810lm, 4000K 1000x60x85	1,5	10421 84984	Kérje egyedi ajánlatunkat.
TECTON C LED5500-840 L1500 NB LDE WH 1,5méteres 5460lm, 4000K1498x60x85	2,2	10421 83324	
TECTON C LED8000-840 L1500 NB LDE WH 1,5méteres 7860lm, 4000K1498x60x85	2,2	10429 27036	
TECTON C LED12000-840 L1500 NB LDE WH 1,5méteres 11740lm, 4000K1498x60x85	2,2	10421 84990	
TECTON C LED7400-840 L2000 NB LDE WH 2méteres 7270lm, 4000K 1997x60x85	2,8	10421 83308	
TECTON C LED10000-840 L2000 NB LDE WH 2méteres 10469lm, 4000K1997x60x85	2,8	10421 83315	
TECTON C LED16000-840 L2000 NB LDE WH 2méteres 15650lm, 4000K1997x60x85	2,8	10421 84996	

### Wallwasher falmosó lámpatest betétek

TECTON C LED3700-840 L1000 WW LDE WH 1méteres 3520lm, 4000K 1000x62x146	1,8	10421 83296	
TECTON C LED5200-840 L1000 WW LDE WH 1méteres 5070lm, 4000K 1000x62x146	1,8	10421 83303	
TECTON C LED5500-840 L1500 WW LDE WH 1,5méteres 5270lm, 4000K 1498x62x146	2,8	10429 27226	
TECTON C LED8000-840 L1500 WW LDE WH 1,5méteres 7600lm, 4000K 1498x62x146	2,8	10429 27237	
TECTON C LED10000-840 L2000 WW LDE WH 2méteres 10110lm, 4000K 1997x62x146	3,6	10421 83317	
TECTON C LED7400-840 L2000 WW LDE WH 2méteres 7020lm, 4000K 1997x62x146	3,6	10421 83310	

### Kiemelő világítás TECTON sínbe szerelhető változatban

ONIC L BS LED4100-840 TEC-GP FL-S WH szélesen sugárzó 4100lm, 4000K 248x132x253	1,8	10607 14517	
ONIC L BS LED4100-840 TEC-GP WFL-S WH extra szélesen sugárzó 4100lm, 4000K 248x132x253	1,8	10607 14518	
ONIC L BS LED4000-830 TEC-GP FL-S WH szélesen sugárzó 4000lm, 3000K 248x132x253	1,8	10607 14515	
ONIC L BS LED4000-830 TEC-GP WFL-S WH extra szélesen sugárzó 4000lm, 3000K 248x132x253	1,8	10607 14516	

